

Hornos de carro de convección TERMIC

Modelo	Medida máx. bandeja mm	Dimensión exterior carros mm	Nº de pisos	Distancia entre pisos mm	Distancia útil aprox. mm	Nº carros / cocción	Peso Kg
Model	Max. tray size mm	External rack dimensions mm	Nº of trays	Gap between levels mm	Aprox.available distance mm	Racks per baking	Weight Kg
Modèle	Dimensions max. filet mm	Dimensions extérieures des chariots mm	Nº d'étages	Distance entre étages mm	Distance utile aprox. mm	Nº chariots / cuisson	Poids Kg
TERMIC-70 BASIC	700 x 500	570 x 720 x 1730	15 / 16 / 17 / 18	98 / 92 / 87 / 82	58 / 52 / 47 / 42	1	1.200
TERMIC-80	800 x 600	810 x 670 x 1860	15 / 16 / 17 / 18	104 / 98 / 92 / 87	64 / 58 / 52 / 47	1	1.650
TERMIC-100 BASIC	1000 x 800	1020 x 870 x 1860	15 / 16 / 17 / 18	104 / 98 / 92 / 87	64 / 58 / 52 / 47	1	1.900
TERMIC-100	1000 x 800	1020 x 870 x 1860	15 / 16 / 17 / 18	104 / 98 / 92 / 87	64 / 58 / 52 / 47	1	1.900

Modelo	Potencia calorífica (v. gas y gasoil)	Potencia eléctrica kW (v. eléctrico)	Potencia motores kW
Model	Heating power kcal/h (gas and gas oil v.)	Electric power kW (electric v.)	Motors power kW
Modèle	Puissance calorifique (v.gaz et gas-oil)	Puissance électrique kW (v.électrique)	Puissance moteurs kW
TERMIC-70 BASIC	40.000 kcal/h 46,5 kW	28	1,5
TERMIC-80	54.000 kcal/h 62,8 kW	44,1	2
TERMIC-100 BASIC	80.000 kcal/h 93,0 kW	59	2
TERMIC-100	80.000 kcal/h 93,0 kW	59	2

GPG Técnicas de Panificación, SL se reserva el derecho de modificar especificaciones y/o diseño sin previo aviso.
 GPG Técnicas de Panificación, SL reserves the right to modify specifications and/or design without prior notification.
 GPG Técnicas de Panificación, SL se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.